

# Óleo 68 biodegradável para motosserra

Art. 736-01

**Descrição:** Lubrificante biodegradável para motosserra à base de óleo de canola, com excelente aderência e proteção contra desgaste propriedades.

**Aplicação:**

- O óleo biodegradável 68 para motosserra é ideal para lubrificar motosserras em todas as temperaturas operacionais e ambientais.
- Graças ao índice de viscosidade muito alto com excelente característica de viscosidade/temperatura, este óleo de motosserra garante lubrificação eficiente em todas as temperaturas de operação e ambientes.
- Também ideal para outros pontos de lubrificação que requerem óleo com boas propriedades de aderência

## Características do produto

## Benefícios

- |   |   |  |
|---|---|--|
| – Biodegradável > 90% em 21 dias para CEC-L-33-T-82                                     | → | Produto não agride o meio ambiente: mínimo impacto ambiental com operação otimamente confiável.  |
| – Boa penetração e excelente adesão   | → | o lubrificante não é rejeitado por força centrífuga; garante lubrificação contínua e eficiente da corrente e lâmina.                                   |
| – Lubrificação excelente, alta carga de capacidade                                      | → | Resfriamento e lubrificação viáveis com motosserra e equipamentos, limita o desgaste, estende a vida útil da corrente e lâmina.                        |
| – Excelente viscosidade/temperatura   | → | Garante operação confiável em todas as temperaturas de operação.   |
| – Contém aditivos anticorrosão  | → | Protege eficientemente os componentes metálicos contra corrosão. Penetra rapidamente nos elos da corrente e pinos para prevenir desgaste.              |
| – Óleo para motosserra biológica 68 atende os requisitos para o "Anjo Azul" na Alemanha | → | O óleo biodegradável 68 para motosserra combina as propriedades de uma motosserra de primeira classe com um melhor desempenho ambiental em um produto. |

## Aspectos de segurança e ambientais:

ADR /SDR:

Não classificado como nocivo de acordo com as regulamentações de transporte.

Medida de precaução:

Não permita que o produto atinja água no solo, cursos de água ou sistema de esgoto. Nocivo para organismos aquáticos.

Classificação de risco em água Descarte:

Levemente perigoso em água (WGK 1)

O óleo biodegradável 68 para motosserra usado não pode mais ser reutilizado e deve ser descartado de acordo com as regulamentações da Diretriz sobre Manejo de rejeitos nocivos (VVS).

Código de rejeito EC:

13 02 07

Código de rejeito CH:

idêntico ao código de rejeitos EC (de acordo com as regulamentações de rejeitos VeVA de 01.01.06)

Classificação e rotulagem:

ver ficha de dados de segurança

**Dados físicos/químicos:** Ver verso

# Óleo 68 biodegradável para motosserra

Art. 736-01

<b>Dados físicos/químicos:</b>	Viscosidade a 40°C:	57 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Viscosidade a 100°C:	13.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Índice de viscosidade:	228	DIN ISO 2909
	Peso específico:	0.921 g/cm <sup>3</sup>	DIN ISO 12185
	Ponto de ignição:	279°C	DIN ISO 2592
	Cor, aparência:	amarelo, claro	
	Odor:	neutro	
	Ponto de fluidez:	-34°C	DIN ISO 3016
	Tempo máximo de armazenamento:	2 anos (em tambor lacrado, temperatura ambiente)	
	Biodegradabilidade:	> 90% em 21 dias para CEC-L-33-T-82	
Resistência à pressão Brügger:	39 N/mm <sup>2</sup> (390 bar)		



Tamanhos de recipientes: Tambor: 60 l • 208 l

Lata: 10 l

Os dados fornecidos nesta planilha são baseados em propriedades e possibilidades de aplicações conhecidas por nós. A Blaser Swissslube AG não pode ser responsabilizada por nenhum dano resultante do uso inadequado dos seus produtos. Nenhuma responsabilidade geral legal pode ser derivada destes dados.

30.522 pt (0322)