

Graxa lubrificante complexa a base de Lítio Blasolube

Art. 4811

Descrição: Graxa lubrificante de alto-desempenho com faixa de temperatura de aplicação ampliada.
Graxa lubrificante para altas pressões (EP), de consistência maleável.

Campo de aplicação:

- Lubrificação de rolamentos sob alta pressão e mancais de fricção, guias e sistemas de lubrificação central.
- Operações de baixa a média velocidades circunferenciais e altas cargas mecânicas
- Para máquinas da indústria de papel, cartão, máquinas de construção e de rolamentos de rodas

Propriedades

– a graxa lubrificante permanece dúctil em uma ampla faixa de temperatura inclusive quando submetida a grandes esforços

– Excelentes propriedades de alta pressão (EP) e de redução de desgaste (AW).

Vantagens

→ uso em uma ampla faixa de temperatura. Aplicação de grande universalidade.

→ combate a abrasão mesmo sob altas solicitações

Dados Físicoquímicos:			
Faixa de temperatura:	entre -30 °C e +140 °C		
Tipo de graxa:	complexa a base de lítio		
Tipo de liga:	KP 2 N-30		DIN 51502
Classe de penetração:	NLGI 2		DIN 51818
Penetração normal (60 hub)			
1/10 mm:	265-295		DIN ISO 2137
Cor, aparência:	amarela / marron		
Ponto de gota:	>280°C		DIN ISO 2176
Viscosidade 40 °C:	185 mm ² /s		DIN 51659.2
Viscosidade 100 °C:	15 mm ² /s		DIN 51659.2
separação do óleo após 7 dias a 40 °C:	3%		DIN 51817
Teste Shell-Roller 50h/80 °C (teste de estabilidade mecânica):	+40		ASDM D 1831 mod
Teste EMCOR (proteção contra a corrosão):	0-0		DIN 51802
Resistência a:	– água fria – água quente – soluções ácidas		

Segurança e aspectos ambientais:

ADR/RID:
Precauções:

Classe de perigo para as águas :
Código de resíduos Europeu:
Código de resíduos Suiço:
Classificação e etiquetagem:

Não é classificado como mercadoria perigosa
O produto não deve infiltrar em esgostos ou cursos d'água superficiais ou subterrâneas
Légère menace pour les eaux (WGK 1)
12 01 12
idêntico ao europeu (segundo VEVA de 01.01.06)
veja na ficha de segurança



Conditionnements: Fût: 180 kg

As indicações contidas nesta folha de dados baseiam-se nas possibilidades de uso e propriedades conhecidas por nós e que temos experimentado. A Blaser Swisslube AG não se responsabiliza por danos que possam resultar do uso indevido dos produtos. Escusado será dizer que não há obrigação legal da nossa parte.

31.538 PT (0318)